

LEDバーライト

舞台背面部のホリゾント幕に使用する LED 照明器具です。背景照明として



※ DMX 端子は XLR 3pinのみとなります。 ※輸入品のため、保証期間は6ヶ月となります。

照度表(LEDSMD5050) RGBW				
距離(m)		3m	5m	7m
照射角 120°	lx	2480	893	456

LED素子が RGBAにLIM・CYANを加えた内容ですので、より幅の広い演色性を表現します。 且つ、均一でムラの無い自然光を出力します。

170


艸

<u>∞</u>

530

500





¥オープン価格

● 光 源 :RGBALC 6色カラー素子

寸 法 : W530 L110 H170 質量: 6.0 kg

● 仕 上 色 : ブラック

● 機 能 :ビーム角 70°(固定)

調光 0 ~ 100%

● 消費電力 : 180W

● 電源コード : パワコン IN/OUT

● 動 作: DMX/オート、マスタースレーブ

●付属品:パワコンケーブル 1.5m

※DMX端子は XLR5 pinのみとなります。 ※輸入品のため、保証期間は6ヶ月となります。

照度表(LED RGBALC) 1800 ~ 10000K 距離(m) 3m 5m 7m 157 353 88 照射角 70° 5490 8240 10.999

