## 新発売人分が 30W3灯簡易入タンド

## ☆工事不要 ☆簡単設置 ☆セットでお得

スタンド1台に3台の灯体をセット出来ます。 しかも、3回路配線のため、各灯体を単体使用や2台のみの使用 が可能。明るさ、広がりも調整できます。

NLE-9730K (フレネルレンズスポット)
NLE-9731K (平凸レンズスポット)

## セット価格 オープン

【仕様】

灯体部 (1 台当たり)

●消費電力 24W

●レンズ D89フレネルレンズ (セット型番 NLE-9730K)

D89平凸レンズ (セット型番 NLE-9731K)

●寸 法 W170×L190×H215(灯体部1台分)

●質 量 2.0kg ●仕上色 ブラック

●電源コード 0.85m 平行プラグ ● L E D 光源 「・出力 24W

・色温度 4000 K・演色指数 Ra90以上

- 寿命 20,000時間

【付属品】

●バンドア [NRS-1531K (ブラック)]

●シート枠

●カラーフィルタ5色 [NRS-1613]

スタンド部(NRS-1503K)

●寸 法 R650 H1200~1750●質 量 5.4kg (スタンド質量含む)

●電源部 500Wまで

電源コード L=3m 平行プラグ付き

NLE-9730K照度表 (1 台 )

照度表 (LED	24W)	4000K Ra90	Omin
距離(m)		2m	3m
LED位置後	lx	880	410
	φ	1200	1700
LED位置中央	lx	475	220
	φ	2200	3400

NLE-9731K照度表(1台)

照度表(LED	24W)	4000K Ra90	)min
距離(m)		2m	3m
LED位置後	lx	1300	650
	φ	1400	2000
LED位置中央	lx	680	315
	φ	2700	4000

\*この器具はシャープなスポット径になりません。

裏側器具スイッチ面

