

■ 24W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
(バンドア付)
NLE-9505K/W (ブラック / アイボリー)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED24W/4500K/Ra93 寿命 25000 時間
- ・レンズ：D89 フレネルレンズ
- ・寸法：W170 L190 H244
- ・質量：2.0 kg
- ・仕上 色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：0.85m 平行プラグ
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K/W)
バンドア (NRS-1531K/W)
シート枠
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

照度表 (LED 24W) 4500K Ra93			
距離 (m)		2m	3m
LED 位置後	lx	1970	895
	Φ	700	1100
LED 位置中央	lx	800	375
	Φ	1400	2200



(NLE-9505W)

(NLE-9505K)

※この器具はシャープなスポット径にはなりません
調光はできません

■ 24W LED 吊下平凸レンズスポットライト
(バンドア付)
NLE-9515K/W (ブラック / アイボリー)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED24W/4000K/Ra92 寿命 25000 時間
- ・レンズ：D89 平凸レンズ
- ・寸法：W170 L190 H244
- ・質量：2.0 kg
- ・仕上 色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：0.85m 平行プラグ
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K/W)
バンドア (NRS-1531K/W)
シート枠
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

照度表 (LED 24W) 4000K Ra92			
距離 (m)		2m	3m
LED 位置後	lx	1605	765
	Φ	1200	1700
LED 位置中央	lx	635	200
	Φ	2500	3700

■ 50W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
BLE-FD50K/W ライティングレールタイプ
BLE-FF50K/W フランジタイプ
(ブラック / アイボリー) ¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED50W
3500K/4000K
※注文時、色温度をご指定ください
Ra85 寿命 50000 時間 (メーカー仕様)
- ・レンズ：D100 フレネルレンズ
- ・寸法：W220 L188 H264
- ・質量：2.6 kg
- ・仕上 色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：ライティングレールプラグ (BLE-FD50K/W)
1m 平行プラグ (BLE-FF50K/W)

※ カラーフィルタ別売



(BLE-FD50W)



(BLE-FF50W)

この器具はシャープなスポット径にはなりません

■ 50W LED 吊下平凸レンズスポットライト
BLE-TD50K/W ライティングレールタイプ
BLE-TF50K/W フランジタイプ
(ブラック / アイボリー) ¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED50W
3500K/4000K
※注文時、色温度をご指定ください
Ra85 寿命 50000 時間 (メーカー仕様)
- ・レンズ：D100 平凸レンズ
- ・寸法：W220 L188 H264
- ・質量：2.8 kg
- ・仕上 色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：ライティングレールプラグ (BLE-TD50K/W)
1m 平行プラグ (BLE-TF50K/W)

※ カラーフィルタ別売

■ 80W LED スタンド式フラットライト
NLE-9748K (ファン付)
¥ 158,000 (税抜)

- ・寸法：W345 L250 H1490 ~ 1640
- ・質量：7.5 kg
- ・付属品：三脚スタンド (NRS-1504K)

■ 80W LED 吊下式フラットライト
NLE-9544K (ファン付)
¥ 138,000 (税抜)

- ・寸法：W345 L250 H257
- ・質量：4.1 kg
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K)

照度表 (LED 80W) 5000K Ra91			
距離 (m)	2m	3m	5m
中心照度 (lx)	1680	820	360
照射径 (φ)	4000	6000	10000
LED80W			
NLE-9748K・NLE-9544K 共通			

NLE-9748K・NLE-9544K 共通

(NLE-9748K)

※ファンモーターにより多少音がします
調光はできません



NEW

- ・光源：LED80W/5000K/Ra91
寿命 25000 時間
- ・仕上 色：ブラック
- ・電源コード：1.8m 平行プラグ付
- ・付属品：シート枠 145mm 角
コンバージョンフィルタ (NRS-1304)
☑ 5000K → 3600K
☑ 5000K → 2900K
140mm 角 各 1 枚

(NLE-9544K)

