



17	スプリング	SWC-φ3.5	三価シロ
16	高さ調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M8X35L・ユニクロ
15	左右角度調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M8X35L・ユニクロ
14	プレーキレバー	SPC:t2.0	3ヶ所・ユニクロ
13	固定ボルト	SWRM	M10X80L・カドメト
12	キャスター	ゴム	φ65・プレーキ付
11	ランプ位置調整ネジ	SWRM	M3・3ヶ
10	上面蓋	カラー鋼板:t0.6	レンズ拭き用
9	本体	カラー鋼板:t0.6	アイボリー
8	ピント調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M6x25L・ズーム用
7	ピント調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M10X32L・ユニクロ
6	電源コード	2PNCT	⊖プラグ付・L=3M
5	取手	FB:t4.5	アイボリー塗装・黒3ヶ付
4	アーム	FB:t4.5	アイボリー塗装
3	電源スイッチ	フェノール	NFB-15Aプレーカー
2	上下角度調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M10X32L
1	シャッター棒	ツマミ部:ユリア	φ6・三価シロ
部番	部品名	材質	備考

仕上色	カラー鋼板(アイボリー)ブラインドリベット止め		
2連シート枠	巾195mm		
フィルター	NRS-1615		
三脚スタンド	NRS-1544W		
本体質量	15.7Kg	スタンド質量	6Kg

質量 21.7Kg

口金	GY-9.5
適合ランプ	JCD-100V-650W・c
W・数	650W

2013-11

第三角法	尺度	1/8	品名	650Wハロゲンスタンドスポット		
株式会社 日照			図番	NHP-5402		
承認	作成	写図	調査			