



13	落下防止ワイヤー	ワイヤー径:φ2.0	耐荷重 約5.0Kg
12	カラーホイール停止スイッチ		NO/OFF スイッチ
11	カラーホイール	ポリカーボネート t:1.0	4色リフト印刷(赤・青・黄・黒)
10	モーターケース	カラー鋼板 t:0.6	モーター100V/定速 1分2.4回転(50/60Hz)
9	ライティングプラグ		回り止め機構有
8	カバー・カバーホルダー	SUS t:0.5	NRS-1810セット
7	電源コード	平行コード7.5mm	100-110Vin
6	方文 燐の 木反	アルミ21x74x100	1.2℃/W
5	電源ブロック	定電圧装置	
4	LED10W	(白色:6300K)	
3	レンズ	3incF6 (狭角用)	<オプション> 3incF4.5 (広角用)
2	レンズ筒ケース	アルミ t:0.8	
1	本体	カラー鋼板・アルミ押入れ	
部番	部品名	材質	備考

2009-12-23

質量 2.2Kg

第三角法	尺度	1/2	品名	適合ラップ	パワー LED (白色)
株式会社 日照			ライティングレール式 10Wハイパワー LEDエコピンスポット (自カカラーホイール付)	W・数	10WLED (白色): 1灯
承認	作成	写図		調査	図番