



照度表 (NLE-9748K)	5000K / Ra91		
距離	2m	3m	5m
照度 lx	1680	820	360
照射径 φ	4000	6000	10000
光源	80W LED		

定格・仕様	
使用光源	LED 4000K Ra92
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	100W
仕上色	カラー鋼板(ブラック)
レンズ	平凸レンズ3.5inc
パンドア	NRS-1531K
簡易三脚スタンド	NRS-1504K (ブラック)
シート枠	115mm × 115mm
手動カラーホイール	NRS-1676K(カラーフィルタ)
総質量	5.9 Kg
本体質量(重量)	2.4 Kg
スタンド質量(重量)	3.4 Kg

9	ハンガーボス	SS400 φ17	三価ブラック
8	パンドア		110×110
7	電源コード	S-HVFF 0.75	ブラック色 平行プラグ付き L=1.8m
6	ヒューズホルダー	フェノール(黒)	3Aヒューズ内蔵
5	電源スイッチ	フェノール(黒)	15A-125VAC
4	シート枠	SPCC t0.6	ブラック(黒半艶塗装)
3	アーム	FB t3.0×32	ブラック(黒半艶塗装)
2	上下角度調整ノブボルト	フェノール樹脂ノブボルト	M6×25 ブラック色
1	本体	SPCC t0.8 他	ブラック(黒半艶塗装)
部番	部品名	材質	備考

作成 2019-2-22

第三角法	尺度	1:6	品名	25W LEDスタンド式 スポットライト
株式会社 日照			図番	NLE-9734K (ブラック色)
承認	山中	作成 栗林	写図	調査