



定格・仕様	
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	10W
本体質量	8.0Kg
使用温度範囲	5℃~35℃
速度制御	変速
回転速度	0~3.3/0~4.0rpm(50/60Hz)
電源ヒューズ	125V-0.5A

9			
8	延長コード	NMB-3150	S-VCTF0.75sq×6C NJC-207-PM/AdF
7	電源コード(平行プラグ付)	S-VCTF 0.75sq×3C	L=0.9m
6	操作ボックス	NMB-3140	SPCC-t:1.0 黒半艶塗装 ステンシル/落下防止ワイヤー付
5	架台	NMB-3620-11	SPCC-t:1.6 黒半艶塗装
4	パイプ固定金具	NMB-3620-12	SPCC-t:1.6 ステンシルMAP-17固定
3	操作コード	S-VCTF0.5sq×6C	L=1.5m NJC-207-PM付
2	センターパイプ	NMB-3620-07	STK15.8φ-t:3.5 三価クロ
1	ボール本体	NMB-3620-01	アルミt:2.0 丸鏡貼り
部番	部品名	型式/部品番号	材質/備考

2016-10-26

第三角法	尺度	1:5	品名	240φ×400一体据置き丸鏡ミラーボール(変速式)
株式会社 日照			図番	NMB-3620
承認	作成	写図	調査	