



＜操作パネルの説明＞

電源スイッチ/回転方向スイッチ

：スイッチを中間位置にて電源がOFFになります。スイッチを上下で回転します。
 回転方向を切り換える場合は、電源を切るか、回転停止後に行ってください。

速度制御ボリューム

：ボリュームを回すと回転速度が速くなります。

9	延長コード	VCTF 0.75sq-5芯	黒半艶塗装
8	電源コード(平行プラグ付)	SHVFF-0.75平方線	黒半艶塗装
7	速度制御ツマミ	ボリューム	
6	電源/回転方向切換スイッチ	中間OFF/3極スイッチ	
5	コントローラー	SPCCt:1.0	黒半艶塗装
4	ボール本体	アルミt:2.0	丸鏡貼り
3	センターパイプ(吊パイプ)	STKMφ15.8-t:3.5	三価シロ
2	操作コード	VCTF 0.5sq-5芯	L=1.5m メタルプラグ付
1	ボス	SUM	三価シロ
部番	部品名	材質	備考

回転数 (1分間)	0.5~4回転(50Hz) 0.5~4.8回転(60Hz)
--------------	----------------------------------

2015-10-15

第三角法	尺度	1:4	品名	450φ一体型丸鏡ミラーボール(変速式)
株式会社 日照			適合ラフ	
承認	作成	写図	調査	図番
				NMB-3645

適合ラフ	
W・数	