



定格・仕様	
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	20W
本体質量	14.0Kg
使用温度範囲	5℃~35℃
速度制御	DMX変速
回転速度	0~4.0rpm
電源ヒューズ	125V-3A
延長コード	20m(標準)

9			
8	延長コード(L=20m)	S-VCTF0.75sq×6C	NJW205-PM/AdF付
7	電源コード(L=1m)	S-VCTF0.75sq×3C	平行プラグ・アース接地付
6	DMXコントローラ(NMB-3165)	アルミ t:1.5	黒半艶塗装 ボス金具/落下防止ワイヤ付
5	架台	SPCC-t:1.6	黒半艶塗装
4	パイプ固定金具	SPCC-t:1.6	スタンダードAP-17固定
3	操作ケーブル(L=1.5m)	S-VCTF0.5sq×5C	NJW-205-PM付
2	センターパイプ	STK15.8φ-t:3.5	三価クロ
1	ボール本体	アルミt:2.0	丸鏡貼り
部番	部品名	材質	備考

2017-4-10

第三角法	尺度	1:5	品名	450φ一体型据置式丸鏡ミラーボール(DMX)
株式会社 日照			図番	NMB-3646F
承認	作成	写図	調査	