



| 定格・仕様 | |
|--------|-----------|
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 22W |
| 本体質量 | 23.0Kg |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 速度制御 | DMX 変速 |
| 回転速度 | 0~4.0rpm |
| 電源ヒューズ | 125V-3.0A |
| 延長コード | 20m(標準) |

| | | | |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|
| 8 | | | |
| 7 | 延長コード(L=20m) | S-VCTF0.75sqx6C | NJW205-PM/AdF 付 |
| 6 | 電源コード(L=1m) | S-VCTF0.75sqx3C | 平行プラグ/アース接地付 |
| 5 | DMXコントローラ(NMB-3165) | SPCC t1.0 | 黒半艶塗装 |
| 4 | 架台 | SPCC:t2.3/1.6 | 黒半艶塗装 |
| 3 | 操作コード(L=1.5m) | S-VCTF0.5sqx6C | NJW205-PM付 |
| 2 | センターパイプ | STK15.8φ-t:3.5 | 三価クロ |
| 1 | ボール本体 | アルミ:t:2.0 | 丸鏡貼り |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |

2016-10-11

| | | | | |
|---------|----|-----|----|-------------------------|
| 第三角法 | 尺度 | 1:6 | 品名 | 600φ一体型据置式丸鏡ミラーボール(DMX) |
| 株式会社 日照 | | | 図番 | NMB-3661F |
| 承認 | 作成 | 写図 | 調査 | |