



14	スプリング	SWP-A-φ3.5	電解メッキ処理
13	六角袋ナット	SWRCH M12	三面シロ
12	センターベース	SPCC-t:3.2	ブラック塗装
11	パイプセット金具	金寿 金具	ブラック塗装
10	ブレーキレバー	SPCC-t:2.3	3ヶ所・三面シロ
9	フレームパイプ固定ボルト	SWRCH M10×80	三面ブラック
8	足パイプ	STKM11A-φ25.4-t:1.6	ブラック塗装
7	キャスター	ゴム	φ65/ブラック
6	NO.2パイプ	STKM11A-φ25.4-t:1.6	ブラック塗装
5	継手	STKM13A-φ40-t:7.0	溶接固定後、ブラック塗装
4	高さ調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M8×35/ツマミ-黒
3	NO.1パイプ	STKM11A-φ31.8-t:1.6	ブラック塗装
2	ダボ受金具(φ17用)	STKM13A-φ34-t:9.0	溶接固定後、ブラック塗装
1	左右調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M8×35/ツマミ-黒
部番	部品名	材質	備考

仕 上 色	鋼板ブラック塗装仕上
許容積載量	15Kg以下

<ご注意>
 ・開足時径の2/3以上の長さの器具は載せられません。
 ・傾斜場所でのご使用はできません。転倒の原因となります。
 ・No.2パイプに貼っている「高さ危険」の警告シール以上に高さを上げないでください。

2019-6-22 質量 5.0Kg

第三角法	尺度	1:6	品名	三脚スタンド(足長395mm_ブラック)
株式会社 日照			図番	NRS-1542K
承認	作成	写図	調査	