



14	スプリング	SWP-A-φ3.5	電解メッキ処理
13	六角袋ナット	SWRCH M12	三価シロ
12	センターベース	SPCC-t:3.2	アイボリー塗装
11	パイプセット金具	金寿 金夫	アイボリー塗装
10	ブレーキレバー	SPCC-t:2.3	3ヶ所・三価シロ
9	フレームパイプ固定ボルト	SWRCH M10×80	三価シロ
8	足パイプ	STKM11A-φ25.4-t:1.6	アイボリー塗装
7	キャスター	ゴム	φ65/ブラック
6	NO.2パイプ	STKM11A-φ25.4-t:1.6	アイボリー塗装
5	継手	STKM13A-φ40-t:7.0	滑潤剤、アイボリー塗装
4	高さ調整ノブボルト	ツマミ部: ユリア	M8×35/ツマミ: 白
3	NO.1パイプ	STKM11A-φ31.8-t:1.6	アイボリー塗装
2	ダボ受金具(φ17用)	STKM13A-φ34-t:9.0	滑潤剤、アイボリー塗装
1	左右調整ノブボルト	ツマミ部: ユリア	M8×35/ツマミ: 白
部番	部品名	材質	備考

仕上色	鋼板アイボリー塗装仕上
許容積載量	15Kg以下

<ご注意>  
 ・開足時径の2/3以上の長さの器具は載せられません。  
 ・傾斜場所でのご使用はできません。転倒の原因となります。  
 ・No.2パイプに貼っている「高さ危険」の警告シール以上に高さを上げないでください。

2019-6-22

質量 5.0Kg

第三角法	尺度	1:6	品名	三脚スタンド(足長395mm_アイボリー)
株式会社 日照			図番	NRS-1542W
承認	作成	写図	調査	