



質量 6.0Kg

| | | | |
|----|--------------|------------|-----------------|
| 13 | スプリング | SWC-φ3.5 | 三備シロ |
| 12 | 六角袋ナット | BS | M12・70-ムメキ |
| 11 | プレーキレバー | SPC:t2.0 | 3ヶ所・三備シロ |
| 10 | フレームパイプ固定ボルト | SUM | M10X80L・クロメト |
| 9 | キャスター | ゴム | φ65・ブラック |
| 8 | フレームパイプ | STK:t1.6 | φ25・ブラック塗装 |
| 7 | NO.2パイプ | STK:t1.6 | φ32外寸・ブラック塗装 |
| 6 | 継手 | SUM | φ40外寸・ブラック塗装 |
| 5 | 高低調整ノボルト | ツマミ部:フェノール | M8X35L・ツマミ:ブラック |
| 4 | NO.1パイプ | STK | t1.6・ブラック塗装 |
| 3 | ダボ受金具 | SUM | φ36外寸・φ17孔・ブラック |
| 2 | 角度調整ノボルト | ツマミ部:フェノール | M8X35L・ツマミ:ブラック |
| 1 | センターベース | SPC:t3.0 | ブラック塗装 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |

仕 上 色 鋼板ブラック塗装仕上

2013-11

| | | | | | |
|------|----|-----|-----|-----------|--------|
| 第三角法 | | 尺度 | 1/6 | 品名 | 三脚スタンド |
| 株式会社 | | 日 照 | | 適合ラフ | |
| 作成 | | 写 図 | | W・数 | |
| 承認 | 調査 | 図番 | | NRS-1544K | |