



13	点検ランプ	アクリル	球切れ確認用
12	ランプ電源コード	S-HVFFコード	㊟型方角・L=0.5M
11	モーター電源コード	S-HVFFコード	㊟型方角・L=0.5M
10	軸パイプ	STK:t3.5	ø16 三価シロ
9	本体	SPCC:t0.6	ブラック塗装
8	ランプハウス	SPCC:t0.8	ブラック塗装
7	アーム	SPCC:t2.3	ブラック塗装
6	中間ジョイント	SPCC:t1.6	ブラック塗装
5	センターパイプ	STK:t3.5	ø16 三価シロ
4	FUSE	カノン(株):ナロ(ワマ)	5A
3	上下カットオフスイッチ	ツマミ部:BS	クロームメッキ
2	モーターケース	SPCC:t1.6	ブラック塗装
1	天井取付板	SPCC:t2.3	ブラック塗装
部番	部品名	材質	備考

仕上色	鋼板ブラック塗装仕上	
回転数 (1分間)	上下回転	27回転 50/60Hz
	左右回転	40回転 50Hz
		50回転 60Hz
付属品	カラフィルター NRS-1624 2組	

第三角法	尺度	1/4
株式会社 日照		
承認	作成	写図
調査	図番	

質量 15Kg

適合ランプ	PAR-6V-30Wシールドビーム球
W・数	30WX8灯
品名	8灯用ビッグ
NSB-4506	

2013-11